


M 1:100




Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
100 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Oberboden

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 14.11.2018

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mini-Dreifachschaukel
Best.-Nr.: 6.5108-E





Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfohlen 1 bis 4:
je 100x60x40 cm siehe Detail a1.2-E)

M 1:100

Fundamentdetail Pfohlen a1.2-E)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 14.11.2018

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mini-Dreifachschaukel
Best.-Nr.: 6.5108-E