
SAPEKOR®

11214

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN
MONTÁŽNÍ NÁVOD

ČSN EN 1176-1.3 ed.2.:2018




① 11214-01 1,5m	pcs. 1	② 11214-02 1,3m	pcs. 1	③ 11214-03 1,3m	pcs. 1	④ 11214-04 1,3m	pcs. 1	㉘ SM0077 M8x130	pcs. 1	⑤ 11214-05 1,3m	pcs. 1
⑥ K014	pcs. 1	⑦ K008	pcs. 1	⑧ K030	pcs. 1	⑨ K023B	pcs. 1	⑩ K022	pcs. 1	⑪ K004	pcs. 1
⑫ K005	pcs. 1	⑬ K009	pcs. 1	⑭ K033B 1,3m	pcs. 3	⑮ K003	pcs. 1	⑯ P0202/ SM0075	pcs. 4	⑰ SM0164	pcs. 4
⑱ SM0005	pcs. 59	⑲ SM0083 M8x20	pcs. 18	⑳ SM0033 M8x45	pcs. 9	㉑ SM0033 M8x50	pcs. 11	㉒ SM0143 M8x65	pcs. 6		
㉓ SM0045 M8	pcs. 17	㉔ SM0076 M12x250	pcs. 124	㉕ SM0042 M12	pcs. 124	㉖ SM0101 ø13	pcs. 124	㉗ SM0062 ø12,2	pcs. 124		


DATE: 12.12.2019

SAPEKOR®

11214

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
ROZMĚRY






SAPEKOR®

11214

SAFETY ZONE
SICHERHEITSZONE
OCHRANNÁ ZONA

SAFETY ZONE / SICHERHEITSZONE / OCHRANNÁ ZONA




SAPEKOR®

11214

FOOTING DIAGRAM
FUNDAMENTDIAGRAMM
ROZMÍSTĚNÍ PATEK

25x min ∅350 -> 4xM12
10x min ∅350 -> 2xM12
4x min ∅350 -> 1xM12



SAPEKOR®

11214 TABLE nr.1

EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialienund entsprechende kritische Fallhöhen.
CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung (mm)		Minimum dept** Mindestschichtdicke** Minimální tloušťka** (mm)	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-		-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC			Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek


* EN: Materials properly prepared for use in childres playgrounds
DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích


** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren
CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu


*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1


SAPEKOR®


11214 var A



























CHEMICAL ANCHOR GUN



CHEMICAL ANCHOR





AIR PUMP/ AIR GUN


DATE: 12.12.2019


SAPEKOR®


11214 var B

















DATE: 12.12.2019

SAPEKOR®


11214

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

1.




2.




1x DETAIL 8

5x DETAIL 1

6x DETAIL 1



DETAIL 1




DETAIL 8

SAPEKOR®


11214


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


3.




4.









5.



6.





10x DETAIL 3




DETAIL 3


7.








DETAIL 2





DETAIL 3

9.




10.







11.




12.






DETAIL 2





DETAIL 3


13.



14.








SAPEKOR®

11214


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


11.

15.




16.







DETAIL 6




DETAIL 7


17.









DETAIL 6



DETAIL 7

I.






FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)

SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.






IV.






SAPEKOR® 11214 var A, B

V.




var A)or var B) DETAIL (PAGE 19)

var A)




var B)




SAPEKOR®

11214 Var A, B

DETAIL 1 var A)



DETAIL 2 var B)





P.L..play level

DATE: 12.12.2019


SAPEKOR® 11214 var A 20(22)

VI.A





VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.


Doba tvrdnutí podle podle předpisů výrobce betonu.


VIII.A






IX.A







DATE: 12.12.2019


X.A






XI.A






XII.A



XIII.A





Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.

Reifezeit nach dem Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.


XIV.A.







SAPEKOR® 11214 var B 22(22)


VI.B.







VII.B.






VIII.B.






C20/25




IX.B.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.



DATE: 12.12.2019