







SAPEKOR®

11016

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN
MONTÁŽNÍ NÁVOD

ČSN EN 1176-1.3 ed.2.:2018




		① 11016-01 	pcs. 1	② 11016-02 	pcs. 1	③ K013 	pcs. 1	④ K009B 	pcs. 1
⑤ K033B  1,3m	pcs. 1	⑥ K002B 	pcs. 1	⑦ SM0075  M8x20	pcs. 20	⑧ SM0033  M8x50	pcs. 3	⑨ SM0143  M8x65	pcs. 2
⑩ SM0045  M8	pcs. 5	⑪ SM0076  M12x250	pcs. 44	⑫ SM0042  M12	pcs. 44	⑬ SM0101  ø13	pcs. 44	⑭ SM0062  ø12,2	pcs. 44


DATE: 28.08.2019

SAPEKOR®

11016

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
ROZMĚRY






DATE: 28.08.2019

SAPEKOR®

11016

SAFETY ZONE
SICHERHEITSZONE
OCHRANNÁ ZONA


SAFETY ZONE / SICHERHEITSZONE / OCHRANNÁ ZONA



SAPEKOR®

11016

FOOTING DIAGRAM
FUNDAMENTDIAGRAMM
ROZMÍSTĚNÍ PATEK



DATE: 28.08.2019

EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialienund entsprechende kritische Fallhöhen.
CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung (mm)	Minimum dept** Mindestschichtdicke** Minimální tloušťka** (mm)	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek


* EN: Materials properly prepared for use in childres playgrounds
DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích


** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren
CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu


*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1


SAPEKOR®


11016 var A



























CHEMICAL ANCHOR GUN



CHEMICAL ANCHOR




AIR PUMP/ AIR GUN


DATE: 28.08.2019


SAPEKOR®


11016 var B




∅ 350 x 800mm












5mm





13mm


DATE: 28.08.2019

SAPEKOR®


11016


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU

1.




2.






DETAIL 1





DETAIL 2

3.



4.






SAPEKOR®


11016


ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


5.




6.








I.






FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)

SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.









IV.






V.




var A) DETAIL 1
or (PAGE 13)
var B) DETAIL 2


var A)




var B)



DETAIL 1
var A)





DETAIL 2
var B)




P.L..play level

VI.A





VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.


Doba tvrdnutí podle podle předpisů výrobce betonu.

VIII.A






IX.A





∅ 14 x 250




DATE: 28.08.2019


X.A







XI.A






XII.A





XIII.A





Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.

Reifezeit nach dem Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

XIV.A.







SAPEKOR®


11016 Var B

VI.B.







C20/25





VII.B.






VIII.B.






C20/25



IX.B.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

